

ResponseCard® RF LCD

Todas las características de la tarjeta de respuesta de RF, pero con una pantalla LCD para obtener una confirmación visual. Componentes ergonómicos y rapidez de respuesta hacen de este mando una elección excelente para los presentadores y participantes.



¿Qué ofrece la tarjeta de respuesta AnyWhere que no tengan los productos de la competencia?

Los puntos clave de venta incluyen:

- Mantiene la medida de tarjeta de crédito incluyendo una pantalla LCD
- La pantalla muestra el estado de la batería, aproximadamente 12 meses
- El canal seleccionado aparece en la pantalla
- Envío de la respuesta confirmado en pantalla y con una luz verde
- Auto-programable, es posible introducir manualmente un nuevo número de ID
- Mayor facilidad de uso con la pantalla LCD que confirma las respuestas
- Ligero incremento de precio con respecto a la tarjeta de respuesta de RF, incluyendo un mayor valor añadido de la pantalla LCD
- Mismas ventajas que el modelo de RF, pero con pantalla LCD



Incluye:

- Dimensiones: 3,3" (largo) x 2,1" (ancho) x 0,3" (fondo)
- Peso: 28 gramos (con pilas)

Utilización del usuario:

- 12 teclas (1/A – 10/J, Ch/Channel, ?)
- Tecla de respuesta – respuestas transmitidas automáticamente

Energía:

- Funciona con 2 pilas de litio tipo botón CRW032 (3V)
- Siempre en modo ahorro de energía – utiliza energía sólo al pulsar botones

Tecnología RF:

- Canales disponibles: se pueden ejecutar hasta 82 sesiones al mismo tiempo en proximidad sin interferencias
- Certificados FCC, CE e Industry Canada
- No interfiere con otras tecnologías
- Dispone de la escala más real y fiable

Rango:

- 60 m (cobertura de 120 m) con receptor RF o tarjeta de respuesta AnyWhere

Receptor:

- Dimensiones: 1,1" (ancho) x 3,7" (alto) x 0,4" (fondo)
- Peso unitario: 28 gramos



www.TurningTechnologies.com



www.charmex.net