

Smart Video[™] ya está aquí

LifeSize[®] Icon[™] Series



El usuario manda en la experiencia. La transformación de las videoconferencias.

LifeSize® Icon™ Series

La serie LifeSize Icon es una línea de sistemas de video diseñados teniendo en cuenta su experiencia. Con ellos podrá mantener efectivas reuniones empresariales cara a cara con clientes, socios, proveedores y compañeros de trabajo. Tendrá acceso a aplicaciones de video de LifeSize® UVC Platform™ mediante procedimientos extraordinariamente simplificados con la serie LifeSize Icon. Años de innovación y diseño práctico culminan en la serie LifeSize Icon, vía de acceso a la experiencia Smart Video™ para mantener conferencias sin complicaciones técnicas, a precio inigualable, que le permitirán centrarse en lo primordial: su negocio.

La experiencia con video extraordinariamente simplificada

Los sistemas LifeSize Icon están diseñados para ofrecer una experiencia extraordinariamente simplificada. Para estar siempre al tanto del programa de videoconferencias pendientes. Para recibir mensajes si se demora para una videoconferencia. Para encontrar conferencias y entrar en ellas fácilmente. Para hacer rápidas búsquedas de contactos empresariales y colaborar mediante video. Para grabar y hacer streaming de conversaciones importantes. Todo esto y más está disponible en la nueva experiencia de usuario. Y si necesita más funciones, simplemente contacte con su equipo de TI para que las habiliten. Hemos diseñado la serie LifeSize Icon para ofrecer simplicidad, flexibilidad y rentabilidad máximas.

Ver para creer

- › La experiencia simplificada facilita y agiliza la colaboración, gracias a opciones en pantalla lógicamente relacionadas con sus acciones por video. Vea las funciones de video disponibles en su sistema y descubra multitud de posibilidades en otras aplicaciones, sin curva de aprendizaje.
- › Su programa de reuniones personalizado aparece en pantalla y le permite iniciar una llamada con un simple clic.
- › Con los recordatorios emergentes no volverá a perderse ninguna conferencia importante.
- › Una lista integrada facilita la búsqueda para participar en reuniones con múltiples participantes. No tendrá que volver a marcar complejos números de puente: localice la reunión deseada y haga clic para incorporarse a ella a través de video.
- › El acceso a las videoconferencias es rápido y sencillo gracias a la marcación basada en nombres, las funciones de búsqueda y la posibilidad de identificar contactos como favoritos.
- › Siéntase igual de cómodo en llamadas individuales o de múltiples participantes. Con la experiencia de usuario unificada, no hay cambios frustrantes, ni menús de opciones superpuestos ni complicados comandos para cambiar de vista.
- › Sólo hay que pulsar un botón para grabar fácilmente presentaciones y reuniones, y hacer streaming en directo destinado a cualquier número de espectadores.*

Integrado en LifeSize® UVC Platform™

El sistema de la serie LifeSize Icon pone a su disposición las ventajas de eficaces aplicaciones integradas en una infraestructura con la tecnología de LifeSize UVC Platform**. Mediante funciones simplificadas de configuración y abastecimiento, los equipos de TI activan prestaciones de grabación y streaming, gestionan la red, consiguen cruces firewall/NAT seguros, posibilitan videoconferencias con múltiples participantes y activan funciones según los requisitos cambiantes de los usuarios.

Ampliable y flexible

LifeSize ofrece rentabilidad excepcional con LifeSize Icon. Hemos diseñado esta serie para que se adapte a los requisitos cambiantes de su negocio; por eso puede optar por actualizar software y accesorios cuando quiera. Tanto si desea ampliar el número de pantallas, como incrementar el rendimiento o añadir funciones, la serie LifeSize Icon protege la inversión orientada al futuro.

Rendimiento superior, eficacia máxima

Disfrute de la experiencia de las videoconferencias HD más avanzadas y con mayor rendimiento. El video HD 1080p60 ofrece nitidez y fluidez superiores. Y la función 1080p contribuye a un grado de detalle óptimo para la colaboración.

Resumen de características

Interfaz de usuario intuitiva	Calendario, directorio de reuniones, interfaz unificada durante llamadas con múltiples participantes, marcación basada en nombres, búsqueda y favoritos
Integración en UVC Platform**	Fácil acceso a eficaces funciones de video mediante activación de aplicaciones UVC. Incluye streaming y grabación de videoconferencias*, gestión de red, cruce firewall/NAT seguro y celebración de llamadas con múltiples participantes
Control remoto	Nuevo diseño para facilitar la navegación
Calidad de video	Hasta 1080p60
Calidad de presentación y uso compartido	Hasta 1080p; puerto de datos físico
Monitores de alta definición	Conexión de hasta dos pantallas
Cámara HD	Opciones de panoramización, inclinación y zoom, compatibilidad con 1080p60 HD zoom 10x
Digital MicPod	Micrófono triple con tecnología Beam Forming de 360° para captación de voz superior
Teléfono*	Pantalla táctil para audio y video
Colocación versátil	Opción de montaje en pared (VESA) o pantalla

* Esto representa la visión actual de LifeSize en lo relativo a su ciclo de desarrollo de productos y orientaciones futuras. Tiene un propósito meramente informativo y no debería interpretarse como un compromiso por parte de LifeSize. LifeSize no ofrece garantías, ni expresas ni implícitas, relacionadas con estas funciones.

** Requiere LifeSize UVC Platform, disponible como software de máquina virtual o dispositivo de hardware.



Componentes del sistema

Sistema de video LifeSize Icon 600
 LifeSize Camera 10x o LifeSize Camera 200
 LifeSize Digital MicPod o LifeSize Phone, segunda generación*
 Control remoto
 Alimentación/cables

Comunicaciones

SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
 1 red LAN RJ-45 10/100/1000
 1 conector LifeSize Link para 2 LifeSize Digital MicPod o LifeSize Phone, segunda generación*

Conexión de hasta dos pantallas

Cualquier pantalla de alta definición 720p o 1080p compatible con la entrada HDMI

Cámara de alta definición 1080p60 PTZ (LifeSize Camera 10x)

Lentes con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados
 Zoom óptico de hasta 10x
 Enfoque automático/control automático de ganancia
 10 valores predeterminados de cámara (remotos o locales)
 Cable estándar HDMI de 3,0 m

Cámara de alta definición 1080p30 PTZ (LifeSize Camera 200)

Lentes con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados
 Zoom óptico de hasta 4x
 Enfoque automático/control automático de ganancia
 10 valores predeterminados de cámara (remotos o locales)
 Cable estándar HDMI de 3,0 m

Especificaciones de video

Relación de aspecto de 16:9 de resolución máxima 1920x1080
 Todas las resoluciones con escaneo progresivo a 60 fotogramas por segundo
 Más de 200 resoluciones admitidas
 Ejemplos de tasa de bits y resoluciones (H.264, AAC-LC):
 768 Kbps (720p30)
 1,1 Mbps (720p60)
 1,7 Mbps (1080p30)
 2,5 Mbps (1080p60)

Estándares de video

H.264, H.263+ y H.239/BFCP

Entradas de video (2 entradas)

1 entrada de video HD (hasta 1080p60)
 1 entrada de DVI-I (1080p60) compatible con HDMI/VGA

Salidas de video (2 salidas)

1 salida de video HD (hasta 1080p60), pantalla principal
 1 salida de DVI-I (hasta 1080p60) compatible con HDMI/VGA, pantalla secundaria

Digital MicPod con sonido HD totalmente integrado

90 Hz hasta 24 kHz, alcance de captura hasta 4,5 m
 Alimentación de sistema de video conectado directamente a través de cable LifeSize Link
 Conexión de hasta dos LifeSize Digital MicPods

Teléfono para conferencia con sonido HD totalmente integrado*

90 Hz hasta 22 kHz, alcance de captura hasta 4,5 m
 Alimentación de dispositivo de video conectado directamente a través de cable LifeSize Link
 Interfaz de usuario con pantalla táctil
 Gestión de video, audio y presentaciones HD
 Conexión de hasta dos LifeSize Digital MicPods

Funciones de sonido

Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
 Dúplex completo para conversaciones naturales
 Cancelación de eco para llamadas con sonido nitido
 Control automático de ganancia
 Reducción de ruido automática

Estándares de sonido

G.711, G.722, G.722.1 and G.722.1C con licencia de Polycom®, MPEG-4-AAC-LC

Entradas de sonido (4 entradas)

1 entrada de micrófono/linea (3,5 mm)
 1 LifeSize Link (LifeSize Digital MicPod o LifeSize Phone, segunda generación*)
 1 entrada de video de alta definición
 1 entrada de DVI-I

Salidas de audio (4 salidas)

1 salida de línea/auriculares
 LifeSize Link (LifeSize Phone, segunda generación*)
 1 salida de video HD
 1 salida de DVI-I

Otros estándares compatibles

H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Funciones e interfaz de usuario

Interfaz de usuario simplificada
 Control remoto superpuesto en pantalla
 Consola de administración de interfaz de usuario gráfica
 Compatible con varios idiomas
 Modo No molestar
 Silenciamiento de video
 Imagen en imagen

Aplicaciones UVC*

Calendario, directorio de reuniones, favoritos, directorio unificado con función de búsqueda***
 Grabación/streaming de llamadas, grabación automática* de todas las llamadas, grabación espontánea mediante una pulsación, indicador de grabación
 Gestión de red
 Cruce firewall/NAT seguro
 Interoperabilidad con Microsoft® Lync™*

Seguridad

Posibilidad de desactivar servicios HTTP, SSH y Telnet
 Compatible con cifrado H.235 (AES) incluido cumplimiento estricto
 Compatibilidad con TLS/SRTP
 Kensington Security Slot

Funciones de red inteligente

Control adaptativo del movimiento (AMC) incluida corrección de errores de retransmisión (FEC) para mayor calidad de video en todo tipo de condiciones de red
 Cruce firewall/NAT (H.460/SIP)
 Detección automática del ancho de banda

Directorio y libreta de direcciones

Hasta 100.000 entradas de directorio local
 Compatible con LDAP/cumple los requisitos de H.350
 Compatible con directorio de reuniones/calendario
 Compatibilidad con marcación H.323 URI (Anexo O)

Gestión de sistemas

Interfaz Web
 Capacidad de copia de seguridad y restauración
 2 USB 3.0

Alimentación

Voltaje CA 100–240 V, 50–60 Hz, 2,5 A mediante fuente de alimentación externa

Datos medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
 Humedad de funcionamiento: 15% a 85%, sin condensación
 Temperatura de almacenamiento: –20°C a 60°C
 Humedad de almacenamiento: 10% a 90%, sin condensación

Dimensiones de dispositivo de video

Anchura: 365 mm
 Profundidad: 163 mm
 Altura: 43,8 mm
 Peso: 1,53 kg
 Número reglamentario: LFZ-023

Opciones de montaje

Orificios de montaje 2 orificios para tornillos M5, con una separación de 307 mm
 Tornillos de montaje: 2 M5 (longitud máx.: 9 mm, longitud mín.: 4 mm)

* Esto representa la visión actual de LifeSize en lo relativo a su ciclo de desarrollo de productos y orientaciones futuras. Tiene un propósito meramente informativo y no debería interpretarse como un compromiso por parte de LifeSize. LifeSize no ofrece garantías, ni expresas ni implícitas, relacionadas con estas funciones.

** Requiere LifeSize UVC Platform, disponible como software de máquina virtual o dispositivo de hardware.

*** LifeSize UVC Manager™ incluido con la compra de dispositivo de video conectado de serie LifeSize Icon.

**Oficinas centrales**

Austin, Texas, EE. UU. +1 512 347 9300
 Línea gratuita EE. UU.
 +1 877 543 3749

Oficina regional EMEA

Munich, Alemania +49 89 20 70 760
 Línea gratuita Europa
 +00 8000 999 09 799

www.lifesize.com
 Correo electrónico
info@lifesize.com

Oficina regional APAC

Singapur
 +65 6303 8370



La experiencia de comunicación más avanzada

© 2013 Logitech. Reservados todos los derechos. La información que se incluye en este documento puede sufrir cambios sin previo aviso. LifeSize es una marca registrada o marca comercial de Logitech. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

DS_Icon_EN_0213

