



Monitor de Gran formato de 40"

- Uso intensivo
- Amplia Conectividad
- Modulo Slide PC



El nuevo monitor profesional de la Serie DX proporciona la máxima funcionalidad y un mayor impacto visual. El funcionamiento más fiable y seguro, y el reducido consumo, garantizan su uso intensivo y durabilidad.

Amplia conectividad



Samsung ofrece una conectividad mejorada gracias al display port, que entrega una señal de alta calidad y cuyo cable puede ser hasta 2 veces más largo que el de los conectores estándar. Con un simple adaptador HDMI o DVI, puedes conectar un PC, monitor o un televisor. Descubre una manera fácil y rentable de crear una pantalla profesional.

Gestión Remota mediante RJ-45



Permite control remoto de múltiples equipos a grandes distancias

Modulo Slide PC



Set back box modular que permite integrar un Network PC al monitor. Además, facilita el upgrade y la reparación

Un Video Wall a la altura de tus expectativas



Creas los últimos Video Walls con los monitores gran formato de Samsung. Además, estos monitores poseen un procesador de video matrix integrado que soporta formatos de Video Wall desde 1 x 1 hasta 10 x 10, adaptándose a todas las necesidades de comunicación.

Elige la vista que más te guste



Gracias a su función pivot con la que se puede rotar 90°, el monitor de gran formato 400DX-3 permite una visualización vertical u horizontal, convirtiéndolo en un monitor versátil.

El doble de información, el doble de impacto




El monitor de gran formato 400DX-3 te permite visualizar dos imágenes simultáneamente, de manera PIP o PBP consiguiendo el máximo impacto visual.

Una imagen libre de reflejos



Incluso en los entornos más brillantes este monitor evita los reflejos que puedan dificultar la visibilidad, manteniendo la imagen fluida y visible en todo momento

Mayor durabilidad y fiabilidad



El ventilador integrado asegura una mayor durabilidad y fiabilidad del monitor sin riesgos de sobrecalentamiento. Además, para mayor comodidad, el ventilador puede ser controlado de la manera más sencilla desde la pantalla del monitor.

Altavoces incorporados



Gracias a los altavoces integrados (10 W+10 W), tu mensaje se transmite alto y claro, además te permitirá ahorrar espacio.

Planificador inteligente



Permite programar a través del menú OSD del monitor eventos como el encendido / apagado y controlar parámetros como el volumen y las fuentes de entrada, etc.

Panel	Tamaño de pantalla	40"
	Tipo	S-PVA (DID)
	Resolución	1.920 x 1.080 (16:9)
	Tamaño píxel (mm)	0,46125 (H) x 0,46125 (V)
	Área visible (mm)	885,6 (H) x 498,15 (V)
	Brillo (tipo)	700 cd/m ²
	Ratio de Contraste	125,000694444444
	Ángulo de visión (H/V)	178° / 178°
	Tiempo de respuesta	8 ms
	Colores	8 bit - 16,7 M
	Gama de color	0,72
Display	Ratio de contraste dinámico	10.000:1
	Frecuencia horizontal	30 kHz ~ 81 kHz
	Frecuencia vertical	56 Hz ~ 85 Hz
	Frecuencia Máx Píxel	148,5 MHz
Conectividad	Control externo	RSC232C (Entrada / Salida), RJ45
	Salidas	RGB DVI-D (Loop-out)
	Audio	Mini Jack Estéreo
	Entradas	RGB Analógica D-SUB, DVI-D, Display Port
	Vídeo	CVBS, HDMI1, HDMI2,

			Componente (D-sub 15pin)
		Audio	RCA (L / R) , Mini Jack Estéreo
Energía	Tipo		Integrada
	Consumo	Encendido	220 W (max) / 200 W (tip)
		Modo Off	Menor a 1 W
		Modo Sleep	Menor a 2 W
	Suministro de energía		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50 / 60 Hz
Características	Especial		Detector de errores de la lámpara, Anti Retención, Sensor de Temperatura, RS232C / RJ45 MDC, Altavoces integrados (10 W + 10 W), Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, Video Wall (10 x 10), función pivot, botón de bloqueo, Digital Daisy Chain, planificador inteligente, Smart F / W update
Accesorios	Opcionales	Soporte	STN-L3255D
		Montaje	WMN5770D, WMN4250D, VMN4240D
		Especial	CML500D (ceiling mount),STN-520WE (welcome Board)
	Incluidos		Guía de instalación rápida, Tarjeta de Garantía, Cable D-Sub, Cable de corriente , Mando a distancia, Pilas, CD de instalación.
Condiciones en operación	Humedad		10 ~ 80%
Especificaciones físicas	Dimensiones (mm)	Sin embalar	932 x 548 x 130
		Embalado	1.042 x 668 x 295
	Peso (kg)	Sin embalar	17
		Embalado	22
	Montaje VESA		600 x 400 mm
	Cristal de protección		Optional
	Tipo de peana		Opcional